



tesa[®] 4338 PV1

Information Produit



Aspects durables



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| • Support | slightly-creped paper | • Biosourcé (en poids) | 54 % |
| • Type de masse adhésive | natural rubber | • Epaisseur totale | 145 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 13 % | • Facile à retirer | yes |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Résistance en température (60 mn) | 120 °C |
| • Déchirable à la main | very good | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04338>