

# tesa<sup>®</sup> 4120 hand

## Information Produit

Ruban d'emballage à usage général

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4120 est un adhésif d'emballage composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa<sup>®</sup> 4120 peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques.

### Application

Le tesa<sup>®</sup> 4120 sert à fermer manuellement des cartons de poids moyen.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                |                    |       |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------|
| • Support                | PVC film       | • Epaisseur totale | 49 µm |
| • Type de masse adhésive | natural rubber |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |   |               |
|----------------------------|---------|---|---------------|
| • Allongement à la rupture | 75 %    | • Convient pour la congélation profonde | yes           |
| • Résistance à la rupture  | 43 N/cm | • Déchirable à la main                  | très bon      |
| • Application automatique  | yes     | • Poids de l'emballage                  | Jusqu'à 25 kg |
| • Application manuelle     | yes     | • Silent unwinding                      | yes           |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4120 hand

## Information Produit

### Infos complémentaires

tesa<sup>®</sup> 4120 est facilement imprimable. Couleurs disponibles: blanc, havane et transparent.

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4120>