

tesa® 6947

PV6 Noir Brillant FPC



Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Acrylic	• Type de protecteur	coated paper
• Type de masse adhésive	acrylic	• Poids du protecteur	120 g/m ²

Propriétés / Valeurs de performance

• Convient à la découpe laser	CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG	• Résistance à la température à long terme	120 °C
• Facilité de manipulation	yes	• Résistance au gel	-40 °C
• Force de retrait du liner	0,5-10	• Résistance au vieillissement (UV)	très bon
• Résistance à l'humidité	très bon	• Résistance aux produits chimiques	très bon
• Résistance à la température à court terme	250 °C		

Conditions de stockage

Conditions de stockage

23°C, 50% RH, stored in original box

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=6947BKC6>