

tesa® Powerstrips 58060

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--|------|
| • Type de masse adhésive | synthetic rubber | • Maintien de la puissance de la bande jusqu'à | 2 Kg |
| • Epaisseur totale | 650 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------|
| • Champ d'application | Kitchen, Living room, Office, Hall, Children's room, Bathroom | • Résistant à l'eau | non |
| • Etanche | no | • Résistant aux huiles et lubrifiants | no |
| • Matériau | _NULL | • Résistant aux UV | non |
| • Résistance à l'humidité | non | • Retrait sans résidus | yes |
| • Résistance à l'ozone | yes | • Sans solvant | yes |
| • Résistance au vieillissement (UV) | oui | • Substance dangereuse | no |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Température d'application de | -15 °C |
| • Résistance en température | non | | |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=58000>