

tesa® 4541

Information Produit



Adhésif toilé non enduit conformable

Description produit

tesa® 4541 est une toile non enduite très résistante au déchirement. Elle est composée d'un support en fibranne 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4541 est un adhésif très souple et conformable convenant à une grande variété d'applications.

Caractéristiques:

- bon pouvoir adhésif même sur des surfaces rugueuses et grasses
- s'applique sur des surfaces inégales sans faire de plis
- il est facile d'écrire sur la toile, adhésif de marquage idéal
- grande résistance à la rupture
- lisse et conformable
- disponible en 5 couleurs: noir, blanc, gris, rouge, brun

Sustainable Aspects



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application

- fermeture manuelle et automatique de cartons lourds, de seaux et de boîtes
- fermeture de boîtes de films, jonction entre boîtes et fermeture des trous
- cerclage de tuyaux, de barres et de câbles
- frettage de câbles
- sécurisation des angles
- renfort des couvertures de livres
- fixation de pinces plastique sur les tubes et câbles
- renfort des crosses de hockey
- applications diverses dans les soins animaliers, par exemple pour le bandage des petits et grands animaux

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--------|
| • Support | uncoated cloth | • Teneur en carbone biosourcé (selon DIN EN 16640) | 86 % |
| • Type de masse adhésive | natural rubber | • Epaisseur totale | 270 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4541>

tesa® 4541

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| • Allongement à la rupture | 16 % | • Mailles | 145 threads/inch ² |
| • Résistance à la rupture | 90 N/cm | • Résistance à l'abrasion | bon |
| • Apparence de support (visuel) | matt | • Résistance à la température | 130 °C |
| • Facile d'écrire dessus | yes | | (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition) |

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 3.6 N/cm

Infos complémentaires

En accord avec la norme de rigidité diélectrique LV 312-1.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4541>