

# tesa<sup>®</sup> extra Power 56348

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

|                          |                           |                    |        |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | PE-film with PET-filament | • Epaisseur totale | 215 µm |
| • Type de masse adhésive | synthetic rubber          |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

|                                     |                 |                                       |   |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| • Résistance à la rupture           | 46.3 N/cm       | • Résistant à l'eau                   | oui   |
| • Champ d'application               | In- and Outdoor | • Résistant aux déchirures            | yes   |
| • Déchirable à la main              | oui             | • Résistant aux huiles et lubrifiants | yes   |
| • Emballage écologique              | no              | • Résistant aux UV                    | oui   |
| • Etanche                           | yes             | • Retrait sans résidus                | no  |
| • Inscriptible                      | no              | • Sans solvant                        | yes   |
| • Pouvoir adhésif                   | High adhesion   | • Surfaces appropriées                | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal |
| • Résistance à l'humidité           | oui             | • Température d'application à         | 50 °C   |
| • Résistance à l'ozone              | yes             | • Température d'application de        | 10 °C   |
| • Résistance au vieillissement (UV) | oui             | • Tension                             | 19 %  |
| • Résistance en température         | oui             |                                       |   |

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=56388DIY>