

# tesa® 4287

## Information Produit



### Adhésif de cerclage pré-étiré

#### Description produit

tesa® 4287 est un adhésif de cerclage en polypropylène pré-étiré avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4287 a une bonne charge de rupture mais également un faible allongement. Le produit est très résistant au chaud et au froid.

#### Application

Palettisation, cerclage de composants électroniques, cerclage et fermeture de cartons d'expédition

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Conception du produit

|                          |                  |                    |        |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Support                | MOPP             | • Epaisseur totale | 80 µm  |
| • Type de masse adhésive | synthetic rubber | • Couleur          | orange |

#### Assortiment de produits

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| • Couleurs disponibles | transparent, orange |
|------------------------|---------------------|

#### Propriétés / Valeurs de performance

|                            |          |                       |     |
|----------------------------|----------|-----------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 %     | • Pas de décoloration | yes |
| • Résistance à la rupture  | 190 N/cm |                       |     |

#### Adhésion aux valeurs

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|

# tesa® 4287

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4287EU>