

tesa[®] extra Power 56064

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|-----------|----------|--------------------|--------|
| • Support | Silicone | • Epaisseur totale | 500 µm |
|-----------|----------|--------------------|--------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | • Résistant à l'eau | oui |
| • Champ d'application | Outdoor | • Résistant aux déchirures | yes |
| • Déchirable à la main | non | • Résistant aux huiles et lubrifiants | yes |
| • Etanche | yes | • Résistant aux UV | oui |
| • Inscriptible | no | • Retrait sans résidus | yes |
| • Pouvoir adhésif | Very high adhesion | • Sans solvant | yes |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Surfaces appropriées | Even wood, Tiles, Brick, Most plastics, Glass, Acrylic glass, Plaster, Metal, Steel, Stone |
| • Résistance à l'ozone | yes | • Température d'application à | +260 °C |
| • Résistance au vieillissement (UV) | oui | • Température d'application de | -60 °C |
| • Résistance en température | oui | • Tension | 750 % |

Certificats

Certified according to
UL 510

tesa[®] extra Power 56064

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4600DIY>