

tesa® On & Off 56187

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------|
| • Type de masse adhésive | synthetic rubber | • Epaisseur totale | 1000 µm |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| • Matériau | PP (polypropylene) | • Résistance en température | non |
| • Pouvoir adhésif | High adhesion | • Retrait sans résidus | no |
| • Résistance à l'humidité | non | • Sans solvant | yes |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Surfaces appropriées | Tiles, Brick, Most plastics, Glass, Acrylic glass, Cardboard, Plaster, Paper, Metal, Steel, Stone |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=56187>