

tesamoll® 5422

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------------------------|-------|
| • Support | PVC foam | • Couvre tous les espaces de | 20 mm |
| • Type de masse adhésive | acrylic | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|-----|
| • Durabilité | 2 years | • Résistance en température | oui |
| • Matériau | PVC | • Retrait sans résidus | no |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Sans solvant | yes |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=5422>