



tesa® 7316

Informação de produto

Fita de Espuma Acrílica Dupla Face de 1600 µm

Descrição do Produto

A tesa® 7316 é uma fita dupla face composta por um núcleo de espuma acrílica e adesivo acrílico laminado. Foi desenvolvida para aplicações de colagem externas de alta exigência, especialmente quando combinada com o promotor de adesão tesa Fast Cure. O núcleo acrílico espumado e viscoelástico compensa diferentes alongamentos térmicos das partes coladas. Esta fita é utilizada para a montagem de painéis ACM em estruturas de até 9 metros de altura.



Características do Produto

- Em combinação com o promotor de adesão tesa® Fast Cure 60153, cria uma fixação segura e confiável em condições externas.
- Alta capacidade de adesão e habilidade para dissipar tensões.

Principais Aplicações

- Montagem de painéis ACM de até 9 metros de altura para Comunicação Visual
- Não é indicada para envidraçamento estrutural ou outras aplicações em construção civil

Informações Técnicas

Construção do Produto

Material de suporte:	Espuma acrílica	Espessura total da fita:	1600 µm	Cor do liner:	Verde
Tipo de adesivo:	Acrílico puro	Cor da fita:	Branca	Espessura do liner:	185 µm
Tipo de liner:	PE (Polietileno)				

Propriedades / Desempenho

Alongamento na ruptura:	350%	Resistência à tração (curto prazo):	200 °C
Resistência à tração:	11 N/cm	Resistência à tração (longo prazo):	100 °C

Aderência (Valores de Adesão)

Aço (adesão inicial):	20 N/cm	Alumínio (após 3 dias):	25 N/cm	Polycarbonato (adesão inicial):	10 N/cm
Aço (após 3 dias):	30 N/cm	PMMA (adesão inicial):	20 N/cm	Polycarbonato (após 3 dias):	15 N/cm
Alumínio (adesão inicial):	20 N/cm	PMMA (após 3 dias):	25 N/cm		



Observação

Os produtos tesa® comprovam sua qualidade impressionante dia após dia, mesmo em condições exigentes, e são regularmente submetidos a rigorosos controles. Todas as informações e recomendações são fornecidas de acordo com nosso melhor conhecimento, com base em nossa experiência prática. No entanto, a tesa SE não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, incluindo, mas não se limitando a garantias implícitas de comercialização ou adequação a um propósito específico. Portanto, é responsabilidade do usuário determinar se o produto tesa® é adequado para um propósito específico e compatível com o método de aplicação pretendido. Em caso de dúvida, nossa equipe de suporte técnico estará à disposição para auxiliá-lo.

Aviso legal

Sobre o produto:

(a) É vendido pela tesa Brasil de acordo com as especificações, condições de uso e garantias mencionadas acima;

(b) Foi desenvolvido e testado para uso conforme as especificações e condições mencionadas, sendo que, em caso de uso diferente do previsto, o usuário assumirá todos os riscos e responsabilidades decorrentes, isentando e mantendo a tesa Brasil livre de quaisquer ônus, em conformidade com a legislação brasileira aplicável.

As especificações, recomendações e informações contidas neste documento ou disponibilizadas pela tesa Brasil por outros meios são baseadas em registros, testes e experiências realizados pela tesa Brasil ao longo de um determinado período de tempo e que a empresa considera confiáveis. No entanto, sua exatidão e aplicabilidade a cada caso específico não podem ser garantidas, especialmente considerando que a tesa Brasil não pode antecipar ou controlar os fatores relacionados ao uso do produto e suas consequências, fatores esses que estão sob a esfera de atuação e responsabilidade do cliente. Consequentemente:

(a) tais especificações, recomendações e informações são destinadas a pessoas que possuam o conhecimento técnico e as habilidades necessárias e suficientes para avaliá-las e aplicar seu próprio julgamento sobre elas;

(b) a tesa Brasil não pode garantir o desempenho do produto, uma vez que não controla a forma como o cliente aplica e utiliza o produto;

(c) recomenda-se que o cliente sempre realize testes prévios do produto em condições semelhantes à aplicação final, incluindo testes em condições críticas e extremas;

(d) sem prejuízo de outras obrigações e responsabilidades estabelecidas neste documento, em documentos relacionados e na legislação aplicável, o cliente será exclusivamente responsável por:

(i) Avaliar se o produto é apropriado e adequado para o uso pretendido, especialmente considerando os riscos envolvidos na sua utilização;

(ii) Observar e cumprir todas as normas técnicas, de conformidade e de segurança aplicáveis;

(iii) Responsabilizar-se pela aplicação, uso e conversão do produto;

(iv) Assumir total responsabilidade por quaisquer riscos, perdas, danos, lucros cessantes, etc., decorrentes da sua decisão de utilizar o produto e de sua aplicação e/ou conversão.

O cliente, antes de qualquer teste ou uso do produto, deve sempre obter a versão mais atual da ficha técnica do produto. Em caso de dúvidas sobre a versão, deve entrar em contato com a tesa Brasil (contato@tesa.com).

A tesa Brasil não assume qualquer obrigação, responsabilidade ou garantia que não esteja expressamente assumida por escrito ou prevista na legislação brasileira aplicável.