

tesa® 4657

Información De Producto



Cinta tejida de altas prestaciones , resistente a la temperatura

Descripción del producto

tesa® 4657 es una cinta de tejido recubierto de altas prestaciones. El soporte de rayon de trama 148 y el adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para practicamente cualquier aplicación.

Características:

- se puede eliminar sin residuos incluso después de procesos a elevada temperatura
- muy resistente al envejecimiento, permitiendo aplicaciones permanentes
- elevada resistencia a los disolventes de las pinturas
- excelente para troquelar, disponible en bobinas con liner (tesa® 4657 PV9)
- disponible con baja fuerza de desbobinado (tesa® 4657 PV1)
- disponible en 2 colores: negro y gris

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	Tejido con recubrimiento acrílico	• Espesor total	290 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural termoestable	• Color del protector	amarillo
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	76 µm
• Contenido de carbono de origen biológico (DIN EN 16640)	77 %		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	7.5 %	• Rasgable a mano	muy bueno
• Resistencia a la rotura	105 N/cm	• Resistencia a la abrasión	muy bueno
• Fuerza de liberación del liner	0.3 N/cm	• Resistencia a la temperatura	180 °C
• Línea nítidas de corte	muy bueno	(removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	
• Malla	145 threads/inch ²	• Resistencia al agua	bueno
		• Se puede escribir encima	si

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4657>

tesa® 4657

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.6 N/cm

Certificados

Certificado de acuerdo con
todos los principales OEM's

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4657>