



tesa® 54338

Información De Producto



Hole Covering PET

Descripción del producto

Tesa® 54338 es un PET fino pero resistente con alta capacidad adhesiva, el producto está optimizado para que la industria automotriz cubra los agujeros no utilizados que requieren excelentes propiedades de sellado en combinación con una buena resistencia a la temperatura.

El producto está disponible con una impresión traget que asegura un montaje seguro y preciso del troquelado. Una dimensión cortada en troquel puede usarse para diámetros de agujeros diferentes, ya que la impresión de destino mide el tamaño de agujero recomendado.

Características:

- Protección anticorrosiva fiable y alta resistencia a la perforación
- Muy buena resistencia a la temperatura hasta 160 ° C
- Buena compatibilidad con pintura y PVC.
- Liner está aprobado para aplicaciones de pintura

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| • Material de soporte | PET film | • Espesor total | 95 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Color | transparente |
| • Tipo de protector | glassine | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|--------|------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la temperatura (30 min) | 160 °C | • Resistencia a los químicos | very good |
|---|--------|------------------------------|-----------|



tesa® 54338

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54338>