




tesa[®] 50533 Edge Securing DISCONTINUED



Product Information

Film de alta adhesión para protección temporal de superficies recién pintadas

Descripción del producto

tesa Bodyguard[®] 50533 PV0 es la mejor solución para la protección de las carrocerías de vehículos recién pintados . Aplicado después del proceso de pintura tesa Bodyguard[®] 50533 PV0 ofrece una protección segura para superficies pintadas susceptibles a ser dañadas. Gracias a la resistencia a los rayos UV y la perfecta compatibilidad con la pintura, tesa Bodyguard[®] 50533 PV0 es la mejor opción para proteger vehículos durante el transporte.

Características y beneficios:

- Protección segura
- Buena adhesión durante el transporte
- Reducción de costes de producción, ya que se elimina el proceso de pulido o reparación después del desenmascarado del vehículo
- Protección de la pintura en el almacenamiento en el exterior hasta 12 meses
- Fácil de aplicar y retirar
- Fácilmente desechable – tanto el film como el sistema adhesivo no perjudican el medioambiente.

Características

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

Aplicación

tesa[®] 50533 Edge Securing is designed to protect surfaces or to secure lighter protection films at stress zones like edges and corners.

Example applications are:

- Door edges
- Hood and tailgate edges



tesa[®] 50533

Edge Securing DISCONTINUED

Product Information

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 96 µm |
| • Tipo de adhesivo | EVA | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 660 % | • Fácil de quitar | si |
| • Resistencia a la rotura | 21.5 N/cm | • Resistencia a los químicos | very good |
| • Adecuado para troquelar | si | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

Additional Information

tesa[®] 50533 Edge Securing is also available as die cut product solution as tesa[®] Edge Securing 54533.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50533>