



# tesa® 50560 PV0

## Product Information

Film de protección temporal para paragolpes y plasticos recién pintados

### Descripción del producto

Tesa® Bumperfilm 50560 es una película autoadhesiva de calidad superior que ha sido desarrollada para la protección de superficies delicadas, p.

Beneficios para el usuario:

- Ahorro de costos debido a la reducción de la rectificación y la reparación final
- Conserva el acabado de la pintura, hasta 6 meses de almacenamiento al aire libre
- No se necesita equipo especial, Garantizando procesos sencillos y de bajo costo de aplicación y remoción
- Buena adhesión a la gama de acabados de pintura, incluso durante el transporte (probado a velocidades superiores a 160 km / h - 100 mph)
- Fácil eliminación. Tanto la película como el sistema adhesivo son respetuosos con el medio ambiente

### Características

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

### Aplicación

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm is suitable for the protection against dirt and scratches during assembly, transport, and storage of unpainted or painted automotive plastic parts like car bumpers.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                   |                 |       |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 75 µm |
| • Tipo de adhesivo    | PIB               |                 |       |



# tesa<sup>®</sup> 50560 PV0

## Product Information

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                              |           |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 450 %   | • Fácil de quitar            | si        |
| • Resistencia a la rotura | 16 N/cm | • Resistencia a los químicos | very good |
| • Adecuado para troquelar | si      |                              |           |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50560>