



tesa® 54678

Información De Producto

Hole Covering PET tejido , mayor conformabilidad

Descripción del producto

Tesa® 54678 Los cortes de troquel consisten en tela extruida de polietileno basada en una tela de PET / rayón tejida de 45 mesh que está recubierta con un adhesivo de caucho natural. Los troqueles se suministran en un revestimiento de vidrio amarillo.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido extruído con PE | • Espesor total | 250 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------------------------|
| • Elongación a la ruptura | 8 % | • Malla | 45 count per square inch |
| • Resistencia a la rotura | 50 N/cm | • Rasgable a mano | very good |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a la abrasión | good |
| • Linea nítidas de corte | good | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 95 °C |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.25 N/cm |
|------------------------|-----------|



tesa[®] 54678

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=54678>