



# tesa<sup>®</sup> 4600 Xtreme Conditions HD



## Información De Producto

Cinta auto fundente de silicona

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4600 Xtreme Conditions es una de las cintas Premium. Es una cinta autofundente de silicona de 500 µm con protector de celofán, que se adhiere a la superficie sin adhesivo adicional. Se aplica por presión enrollando la cinta sobre sí misma. La unión de la cinta crea un efecto de sellado inmediato, hermético e impermeable. No necesita tiempo de secado. Es de material flexible que se adapta a todo tipo de superficie, ya sea húmeda, caliente, sucia o aceitosa. Es una cinta que se puede aplicar incluso bajo el agua. Se puede utilizar para aplicaciones temporales, ya que no deja residuos al removerla.

Su soporte de silicona ofrece una excelente resistencia a sustancias químicas como: aceites, ácidos, disolventes, agua salada de mar, rayos UV y temperaturas extremas.

Disponible en negro y transparente

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- Espesor total 750 µm

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                                  |           |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 450 %   | • Resistencia a la abrasión      | very good |
| • Resistencia a la rotura | 45 N/cm | • Resistencia al agua            | very good |
| • Rasgable a mano         | low     | • Tensión de ruptura dieléctrica | 12000 V   |

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04600>