



tesa® 51616 ID

Información De Producto



Cinta de PET fleece anti-vibración , isonorizante

Descripción del producto

Tesa® 51616 es una cinta de arnés de alambre polar de PET con un adhesivo a base de goma.

Características principales:

- Alto amortiguamiento de ruido
- Alta resistencia a la abrasión
- Handtearable

Color: Negro

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Fleece de Poliéster | • Espesor total | 650 µm |
| • Tipo de adhesivo | basado en caucho | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|----------------|
| • Colores disponibles | negro / blanco |
|-----------------------|----------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|----------------------|---|---------|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Rasgable a mano | si |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312) | Class D |
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class D | • Resistencia a la abrasión (mandril 5mm, LV312) | Class C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Resistencia a la temperatura máx. | 105 °C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 51616 ID

Información De Producto

Condiciones de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=NaN>