




tesa® 4661

Información De Producto



Cinta tejida de altas prestaciones

Descripción del producto

tesa® 4661 es una cinta de tela recubierta de una capa de acrílico. El soporte y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta apropiada para cualquier aplicación.

Características:

- Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la rotura
- Resistente a la abrasión
- Disponible en 7 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo y verde

Aspectos sostenibles



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

- Enmascarado de cables
- Unión de tuberías, perfiles, etc.
- Reducción de ruidos
- Cableado
- Codificación de colores
- Sellado de cajas, tarros y tubos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | Tejido con | • De base biológica (por peso) | 60 % |
| | recubrimiento acrílico | • Espesor total | 300 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |



tesa® 4661

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	12 %	• Resistencia a la abrasión	very good
• Resistencia a la rotura	100 N/cm	• Resistencia a la temperatura	140 °C
• Línea nítidas de corte	very good	(removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	
• Malla	145 count per square inch	• Resistencia al agua	good
• Rasgable a mano	very good	• Se puede escribir encima	si

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero	5.8 N/cm
------------------------	----------

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04661>