



tesa® 64624

Información De Producto



Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film PP	• Color	transparente
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del protector	marrón
• Tipo de protector	glassine	• Espesor del protector	76 µm
• Espesor total	175 µm	• Gramaje del protector	90 g/m ²

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	140 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	low
• Resistencia a la rotura	45 N/cm	• Resistencia al envejecimiento (UV)	low
• Resistencia a la humedad	medium	• Tack	low

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre PC (inicial)	13 N/cm	• Adhesión sobre PVC (inicial)	13 N/cm
• Adhesión sobre PE (inicial)	10 N/cm	• Adhesión sobre Acero (inicial)	12 N/cm
• Adhesión sobre PP (inicial)	8 N/cm		

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.