



tesa® 64620

Información De Producto



Cinta doble faz filmica

Descripción del producto

tesa® 64620 es una cinta de doble cara que se compone de un film de PP blanco y una masa adhesiva de caucho sintético (hotmelt). La cinta se caracteriza por estar libre de disolventes y ofrece un alta tack. Además dispone de un protector de papel siliconado.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film PP	• Color	blanco
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del protector	marrón
• Tipo de protector	glassine	• Espesor del protector	70 µm
• Espesor total	185 µm	• Gramaje del protector	78 g/m ²

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	700 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	good
• Resistencia a la rotura	30 N/cm	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 °C	medium
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C	• Resistencia al envejecimiento (UV)	low
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	40 °C	• Tack	very good

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre PE (inicial)	5 N/cm	• Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	10 N/cm
• Adhesión sobre PE (después de 14 días)	8 N/cm	• Adhesión sobre Acero (inicial)	9.5 N/cm
• Adhesión sobre PP (inicial)	8.5 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	14.5 N/cm
• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	12.5 N/cm	• Adhesión sobre Acero (lado cubierto, inicial)	10.5 N/cm
• Adhesión sobre PVC (inicial)	7.5 N/cm		



tesa[®] 64620

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64620>