



tesa[®] 4848 PV1



Información De Producto

tesa[®] 4848 - Film de protección de superficies

Descripción del producto

tesa[®] 4848 es una cinta de protección de superficies, diseñada para cubrir y proteger de forma fiable grandes superficies contra la suciedad o daños durante trabajos de pintura, enlucido o fachadas. El film de protección de superficies resiste los productos químicos, la abrasión y la humedad.

Además, tesa[®] 4848 resiste factores ambientales como la temperatura y los rayos UV, por lo que es ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. La cinta está compuesta por un soporte de película de PE y un fuerte sistema adhesivo acrílico, que garantiza una fuerte sujeción en superficies polares. El soporte evita el efecto «cuarto oscuro» cuando se utiliza en ventanas. Tras su uso, tesa[®] 4848 es fácil de retirar, incluso si se deja sobre la superficie durante cuatro semanas.

Características

tesa[®] 4848 PV1 es muy versátil para aplicaciones interiores y exteriores en automoción y pintura.

Ejemplos de aplicaciones son:

- Masking de grandes superficies acristaladas para trabajos de pintura
- Protección de moquetas en automóviles

Para garantizar el máximo rendimiento posible, nuestro objetivo es conocer a fondo su aplicación (incluidos los sustratos implicados) para poder recomendarle el producto adecuado.

- Film fino y transparente
- La resistencia a los rayos UV permite su uso en exteriores durante cuatro semanas
- Adhesivo sensible con baja fuerza de adhesión
- Muy versátil en cuanto a superficies que se pueden proteger

Aplicación

*tesa[®] 4848 es una cinta de protección de pintura, fabricada específicamente para proteger de forma fiable grandes superficies durante trabajos de pintura, enlucido o fachadas.

*La cinta de protección tesa[®] 4848 puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

*La cinta de protección puede retirarse sin dejar residuos, incluso cuatro semanas después de su aplicación.

Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04848>



tesa[®] 4848

PV1

Información De Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 48 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|----|
| • Resistencia a la rotura | 12 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------------|---------|-------------------|----|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

Las aplicaciones exteriores son muy exigentes para las cintas adhesivas y requieren de ensayos sobre los sustratos. En sustratos antiguos y desgastados, PVC y metales recubiertos pueden aparecer residuos o marcas después de remover la cinta.

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04848>