



# tesa® 4341

## Información De Producto



Cinta de enmascarar para pintado por spray resistente a 140°

### Descripción del producto

Tesa® 4341 es una cinta adhesiva de papel finamente crêpida, extremadamente extensible y flexible para pintar. Su adhesivo de caucho natural, libre de disolventes, ofrece propiedades bien equilibradas en términos de adhesividad, resistencia a la cizalla ya la temperatura.

### Aspectos sostenibles



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                                |        |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado  | • De base biológica (por peso) | 55 %   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Espesor total                | 190 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| • Resistencia a la rotura | 53 N/cm |
|---------------------------|---------|

### Información adicional

La cinta es resistente al lijado en húmedo y la excelente adhesión de rellenos o pinturas (base de agua o solventes) al lado reverso de la cinta evita cualquier tipo de despegado.

Incluso después del proceso de secado en horno con temperaturas hasta 140°C, tesa® 4341 puede ser fácilmente retirado sin dejar residuos.

Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04341>



# tesa<sup>®</sup> 4341

## Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04341>