

# tesa® 4651

## Información De Producto



### Cinta tejida de altas prestaciones

#### Descripción del producto

tesa® 4651 es una cinta de tela recubierta con una capa de acrílico. El soporte acrílico y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta de alta calidad apropiada para cualquier aplicación.

#### Características:

- Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la rotura
- Corte limpio, tanto longitudinal como transversal (corte con la mano)
- Permite escribir encima
- Conformable

#### Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Aplicación

- Unión y refuerzo de tubos pesados, perfiles, etc.
- Sellado de agujeros y otras aberturas
- Marcado de cables y líneas
- Identificación y codificación
- Marcado de suelos
- Fijado y aislamiento de cables
- Sellado de tarros y tubos
- ... y mucho más.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

• Material de soporte	Tejido con recubrimiento acrílico	• Espesor total	310 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Color del protector	amarillo
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	76 µm
• Contenido de carbono de origen biológico (DIN EN 16640)	72 %		

# tesa<sup>®</sup> 4651

## Información De Producto

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |                               |  |           |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 13 %                          | • Resistencia a la abrasión                                  | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 100 N/cm                      | • Resistencia a la temperatura                               | 130 °C    |
| • Línea nítidas de corte  | muy bueno                     | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) |           |
| • Malla                   | 145 threads/inch <sup>2</sup> | • Resistencia al agua  | bueno     |
| • Rasgable a mano         | muy bueno                     | • Se puede escribir encima                                   | si        |

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.3 N/cm

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4651>