



tesa® 64606

Product Information

Cinta de montaje de clichés

Descripción del producto

Tesa® 64606 PV3 es una cinta autoadhesiva transparente de doble cara de 300 µm de espesor, que incluye un soporte de PVC y un sistema de masa adhesiva de goma.

tesa® 64606 PV3 está específicamente diseñado para el montaje de placas de fotopolímero en la industria de la impresión flexográfica. Debido a sus características, tesa® 64606 PV3 es una solución especialmente ideal para aplicar la cinta a la placa, antes de montar el compuesto completo en la película portadora; Práctica común en cartón ondulado post-impresión.

Adhesivo

- Elevados valores de adhesión y resistencia al corte para una aplicación fiable, incluso cuando el material compuesto se almacena por períodos más largos
- Alta adhesión y cizalladura también aseguran que no haya No levantamiento de bordes, incluso en tiradas más largas y en velocidades más altas
- Debido a las propiedades adhesivas especialmente optimizadas, la cinta y la placa pueden ser fácilmente reposicionadas durante el montaje

Backing

- El respaldo transparente hace el registro Marcas claramente visibles

Liner

- El revestimiento crepado previene el atrapamiento de aire y el curling de la cinta
- El revestimiento es siliconizado, lo que significa una fácil aplicación y remoción

Características

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The creped liner prevents air trapping and tape curling
- The liner is siliconized, which means easy application and removal

Aplicación

tesa® 64606 PV3 is specifically designed for the mounting of photopolymer plates in the flexographic printing industry, especially in corrugated board postprint.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.



tesa[®] 64606

Product Information

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|
| • Material de soporte | film PVC | • Tipo de protector | creapdo, PP |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | siliconado |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 300 |
|------------------------|-----|

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64606>