




# tesa<sup>®</sup> 50600

## Product Information



### Cinta de enmascarar verde PET

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 50600 es una cinta verde resistente a altas temperaturas con soporte de poliéster y adhesivo de silicona.

Características y beneficios:

- Fácil aplicación
- Resistencia a altas temperaturas: hasta 220°C/ 428°F (30min.)
- No deja residuos

### Características

- tesa<sup>®</sup> 50600 is also available on a special 50 µm thick PET liner (50600 PV1)
- Residue-free removability for masking and surface protection applications
- The high-temperature tape features easy application and easy one-piece removal without leaving residues behind
- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 220°C for as long as 30 minutes at a time.

### Aplicación

- tesa<sup>®</sup> 50600 is ideally suited for masking off areas that are to be protected during powder-coating processes
- The high-temperature tape can withstand temperatures of up to 220°C for 30 minutes
- tesa<sup>®</sup> 50600 is used for surface protection applications or bonding and splicing of non-polar materials
- The masking tape features residue-free removal

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |          |                 |       |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | PET      | • Espesor total | 80 µm |
| • Tipo de adhesivo    | silicona |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                              |         |   |        |
|------------------------------|---------|---|--------|
| • Elongación a la ruptura    | 110 %   | • Hand tearability                      | low    |
| • Resistencia a la rotura    | 75 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 220 °C |
| • Color en el borde definido | si      | • Tensión de ruptura dieléctrica        | 4000 V |
| • Fácil de quitar            | si      |   |        |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50600>



# tesa<sup>®</sup> 50600

## Product Information

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

### Additional Information

tesa<sup>®</sup> 50600 también está disponible en un soporte de poliéster especial.

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50600>