



tesa® 62014

Product Information

Cinta para maquinas de Card Mailing

Descripción del producto

Tesa® 62014 es una etiqueta adhesiva de dos caras para la fijación automática o manual de tarjetas en papel. La parte abierta de la etiqueta está hecha de un adhesivo reversible que está optimizado para la fijación temporal a todos los materiales de la tarjeta. La etiqueta, que se encuentra en la

Se compone de un adhesivo permanente que permite una fijación segura y fiable al papel. Después del proceso de envío, la tarjeta se puede quitar fácilmente sin dejar residuos o manchas. Por lo tanto tesa 62014 es una solución optimizada para el envío de todas las tarjetas

Tipos.

Características:

- Fácilmente extraíble sin dejar residuos o dañar la tarjeta

Alta confiabilidad adhesiva en todas las superficies y materiales de la tarjeta.

- Alta fiabilidad de procesamiento

Características

- Easily removable without leaving any residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability

Aplicación

Mailing of cards

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| • Material de soporte | PETP | • Espesor total | 95 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Color | transparente con partículas UV |
| • Tipo de protector | glassine | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- Se quita sin dejar residuos
- si



tesa[®] 62014

Product Information

Adhesión a los valores

- | | | | |
|--|--------|---|----------|
| • Adhesión sobre Acero (lado permanente) | 4 N/cm | • Adhesión sobre Acero (lado removible) | 0.3 N/cm |
|--|--------|---|----------|

Additional Information

PV1 is the standard version.
Label format: 10,3mm x 40mm
Labels/roll: 15200 pcs.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=62014>