

tesa® 4104 PVC colores

Información De Producto

Cinta de empaque Premium - PVC - varios colores



Descripción del producto

tesa® 4104 cinta de empaque basada en un soporte de PVC y un adhesivo de caucho natural. Tiene excelente rendimiento sobre todo tipo de cartones y asegura un cierre confiable. El adhesivo de caucho natural ha sido diseñado para obtener los mejores resultados sobre diferentes tipos de superficies.

Aplicación

- Sellado de cajas pequeñas y bolsas de diferentes materiales.
- La variedad de colores disponibles hacen que tesa® 4104 sea ideal para marcación y codificación.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 67 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | transparente |
|-----------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Desbobinado sin ruido | si |
| • Resistencia a la rotura | 60 N/cm | • Se puede imprimir | si |
| • Aplicación automática | no | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.3 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4104

PVC colores

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4104 se puede convertir fácilmente en cinta impresa. Colores disponibles: negro, blanco, rojo, naranja, amarillo, azul y verde.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4104>