



# tesa<sup>®</sup> 4280

## Carton sealing



### Información De Producto

Cinta de empaque PP

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4280 cinta adhesiva de polipropileno de 25 micras y adhesivo de caucho sintético.

### Aplicación

tesa<sup>®</sup> 4280 es usada para sellado manual y automático de cajas.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                  |                 |       |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP          | • Espesor total | 42 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                     |    |
|---------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 145 %   | • Aplicación manual | si |
| • Resistencia a la rotura | 40 N/cm |                     |    |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4280

## Carton sealing

Información De Producto

### Información adicional

Color disponible: transparente.

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04280>