

# tesa® Softprint 72128 Steelmaster TP

#### Información De Producto

Cinta de Espuma de 500 µm para Montaje de Fotopolimeros: Steelmaster TP - Hard

### Descripción del producto

Cinta de espuma de doble cara

Propiedades de espuma

- · Baja tolerancia de grosor
- · Larga duración, características de recuperación constante

Propiedades adhesivas

- · Características de la superficie de tacto medio
- Suficiente unión de placas
- · Fácil desmontaje de placas
- · Banda adhesiva suficiente hacia el lado de la manga

Propiedad adicional

• PP-forro estructurado para evitar la formación de bolsas de aire cuando la placa se monta

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

•	Material de soporte	Espuma PE con un	•	Tipo de protector	PP
		film laminado	•	Espesor total	550 μm
•	Tipo de adhesivo	acrílico modificado			

## Propiedades / Valores de rendimiento

•	Categoría de espesor	500	•	Dureza	duro
•	Color del logotipo	verde			



# tesa® Softprint 72128 Steelmaster TP

Información De Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.