



tesa® Softprint 52018 Steel Master



Información De Producto

Cinta de espuma de montaje (extra suave) para impresión

Descripción del producto

tesa® 52018 SoftPrint X-Soft 380µm es una cinta de espuma de doble faz, diseñada específicamente para el montaje de las placas de fotopolímero con un espesor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") para la impresión de etiquetas.

Las propiedades únicas de tesa® 52018 SoftPrint X-Soft 380µm la convierten en la elección ideal para una impresión de tramas.

Propiedades de la espuma:

- Espuma altamente compresible con un comportamiento de recuperación alto
- Calidad de impresión excelente
- Tolerancias de espesor bajas para la preparación de impresión rápida y reducción de residuos

Propiedades del adhesivo:

- Fijación óptima a la placa para evitar levantamiento de los bordes o movimiento de las placas.

Propiedades adicionales:

- El color amarillo del logo indica que es una espuma de densidad baja

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de protector | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Espesor total | 430 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|----------|----------|--------------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Dureza | extra blando |
| • Color del logotipo | amarillo | | |



tesa® Softprint 52018 Steel Master

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52018>