



tesa® 4688

Información De Producto



Cinta de tejido Gaffer

Descripción del producto

tesa® 4688 cinta de tejido de polietileno de calidad estándar. Se compone de un soporte de tejido de poliéster/rayón con una trama de 55 hilos por pulgada recubierta con adhesivo de caucho natural.

tesa®4688 es una cinta de reparación adecuada para todo tipo de necesidades y con una serie de características que la hacen muy completa.

Características:

- Alta adhesión incluso en superficies rugosas
- Resistente al agua
- Fácil de desbobinar
- Esta cinta ha sido certificada por la AREVA y cumple con los requerimientos de Siemens AG, normativa estándar TLV 9027/01/06 para plantas de energía nuclear: contenido total de halógeno <1000ppm; contenido total de azufre <1000 ppm

Aplicación

- Marcación, protección, empaque, enmascarado, sujeción, sellado.
- Fijación de films de protección para la construcción.
- Cierre de cajas, tarros, etc.
- Fijación de alambres.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|---------|
| • Material de soporte | tejido extruído con PE | • Tipo de protector | ninguno |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 260 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura | 9 % | • Resistencia a la abrasión | good |
| • Resistencia a la rotura | 52 N/cm | • Resistencia a la temperatura | 110 °C |
| • Línea nítidas de corte | good | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| • Malla | 55 count per square inch | • Resistencia al agua | good |
| • Rasgable a mano | good | • Tensión de ruptura dieléctrica | 2900 V |

Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04688>



tesa® 4688

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.5 N/cm

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04688>