

tesa® HAF 8414

Información De Producto



Cinta adhesiva doble cara de transferencia térmica , conductiva

Descripción del producto

Tesa® HAF 8414 es una película adhesiva translúcida activada por calor que contiene partículas eléctricamente conductoras.

Características especiales:

- Enlace de módulo de chip y conectividad eléctrica en un solo paso
- Buena trabajabilidad en todas las líneas de implante comunes
- Adecuado para tarjetas de PVC, ABS y PC (Dual Interface (D.I.) y tarjetas sin contacto)
- Adecuado para sustratos de tinta plateada y antena de alambre

Diámetro medio de las partículas: 40 µm

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| • Material de soporte | ninguno | • Tipo de protector | glassine |
| • Tipo de adhesivo | copoliamida | • Color | translúcido |

Propiedades / Valores de rendimiento

- Fuerza de adhesión (esfuerzo tensión) 7 N/mm²

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=8414>