



tesa[®] 4662

Cinta Adhesiva

Información De Producto

Cinta Duct Tape alta performance



Descripción del producto

tesa[®] 4662 es una cinta americana multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

Características:

- excelente adhesión incluso en superficies rugosas y sucias
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- conformable
- disponible en 3 colores: plata, negro y blanco

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura | 18 % | • Rasgable a mano | good |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Resistencia a la abrasión | medium |
| • Línea nítidas de corte | good | • Resistencia a la temperatura | 95 °C |
| • Malla | 27 threads/inch ² | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| | | • Resistencia al agua | medium |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4662

Cinta Adhesiva

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04662>