



tesa® 51616

Información De Producto



Cinta gruesa de fibra de PET sin tejer para una gran amortiguación del ruido

Descripción del producto

tesa® 51616 es una cinta de fibra de PET sin tejer para mazos de cables con un adhesivo con base de caucho.

Color: Negro

Características

- Alta amortiguación del ruido
- Alta resistencia a la abrasión
- Se rasga a mano

Aplicación

tesa® 51616 ha sido diseñada para amortiguar el ruido en los habitáculos de los vehículos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|----------------------|---|---------|
| • Elongación a la ruptura | 50 % | • Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312) | Class D |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Resistencia a la abrasión (mandril 5mm, LV312) | Class C |
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class D | • Resistencia a la temperatura máx. | 105 °C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

Información adicional

Medidas de anchura estándar: 9, 19, 25 y 32 mm

Longitudes estándar: 7,5 m

- Se pueden producir la mayoría de combinaciones de anchura y longitud
- Pueden solicitarse otras dimensiones
- Diámetro estándar del núcleo: 38 mm

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51616>



tesa[®] 51616

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51616>