



54812

ACXplus die cuts

Product Information

Pieza Troquelada de tesa® ACX plus doble faz acrílica de 1200µm para Industria Automotriz

Descripción del producto

Tesa® 54812 es un troquelado de ACX^{plus} 6812. Es una cinta de espuma de acrílico negro profundo para piezas de fijación exteriores.

El núcleo de espuma acrílica de densidad media y densidad de tesa® ACX^{plus} 6812 absorbe y disipa de manera óptima dinámica y estática Cargas Esta capacidad excepcional permite a tesa® ACX^{plus} 6812 compensar el estrés físico extremo causado por el alargamiento térmico diferente de partes enlazadas en temperaturas rápidamente cambiantes.

Características:

- Espuma acrílica viscoelástica Compensan el alargamiento térmico diferente de las piezas enlazadas
- Mojado superior incluso de superficies ásperas para asegurar una adhesión inicial y final muy alta
- Color negro oscuro para una apariencia mejorada y alta flexibilidad de diseño
- Célula cerrada Núcleo de espuma de acrílico para un sellado confiable para evitar la penetración de agua
- Alta humedad y resistencia a los rayos UV

Características

- Visco-elastic acrylic foam core to compensate for different thermal elongation of bonded parts
- Superior wetting even of rough surfaces to ensure a very high initial and ultimate adhesion
- Deep black colour for enhanced appearance and high design flexibility
- Closed cell acrylic foam core for reliable sealing to prevent water penetration
- High humidity and UV resistance

Aplicación

Permanent exterior mounting of

- Emblems
- Decorative trims and body side moldings
- Spoilers
- Antennas
- Pillar appliques

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| • Material de soporte | espuma acrílica | • Espesor total | 1200 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Color | Negro grafito |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54812>



54812

ACXplus die cuts

Product Information

Propiedades / Valores de rendimiento

- Resistencia a la humedad very good
- Resistencia al envejecimiento (UV) very good

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre Acero (inicial) 20 N/cm
- Adhesión sobre Acero (después de 3 días) 40 N/cm

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54812>