



tesa® 62708 PV0



Información De Producto

Cinta doble faz de espuma de PE negra de 800µm

Descripción del producto

Tesa® 62708 es una cinta de doble cara que consiste en un respaldo de espuma de PE y un adhesivo acrílico puro.

Características del tesa® 62708:

- Excelente rendimiento de resistencia a la temperatura
- Fuerza adhesiva máxima alta para un rendimiento seguro de unión
- Soporte de espuma conformable para compensar tolerancias de diseño o superficies desiguales.
- Excelentes propiedades de conversión

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Espesor total | 800 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | negro |
| • Tipo de protector | MOPP | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 440 % | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 100 °C |
| • Resistencia a la rotura | 18 N/cm | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C | very good |
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 120 °C | • Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 °C | very good |

Adhesión a los valores

- | | | | |
|---|---------|---|---------|
| • Adhesión sobre ABS (inicial) | 5 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 15 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 15 N/cm | • Adhesión sobre Acero (inicial, 1 min) | 8 N/cm |
| • Adhesión sobre Acero (inicial) | 4 N/cm | | |



tesa® 62708 PV0

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=62708>