



tesa® 62012

Product Information

Cinta para maquinas de Card Mailing

Descripción del producto

tesa® 62012 es una cinta doble faz transparente en presentación de rollo para la fijación automática o manual de tarjetas sobre papel. Este producto es una óptima solución para el envío de todo tipo de tarjetas por correo.

El lado abierto de la etiqueta está cubierto de un adhesivo reversible optimizado para la fijación temporal de todo tipo de materiales de tarjetas. El reverso de la etiqueta, protegido por el liner, tiene un adhesivo permanente que permite una fijación segura y confiable de la tarjeta sobre el papel. Después del proceso de entrega por correo, la tarjeta puede ser removida fácilmente sin dejar ningún residuo, ni mancha sobre ella.

Características:

- Fácilmente removible sin dañar la tarjeta y sin dejar residuos de adhesivo
- Adhesivo altamente confiable para todo tipo de superficies de tarjetas y materiales
- Alta confiabilidad en el proceso productivo
- Las etiquetas tienen la característica de trazabilidad por pigmentos UV para la detección por medio de sensores
- Permite aplicar automáticamente hasta 10.000 etiquetas por hora

Características

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card materials and surfaces
- High processing reliability
- Up to 8,000 labels/hr can be applied automatically
- Cutting and processing properties recommended by leading mailing machine manufacturers

Aplicación

Mailing of cards

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| • Material de soporte | PETP | • Tipo de protector | glassine |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Color | transparente |

Propiedades / Valores de rendimiento

- Se quita sin dejar residuos
- si

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=62012>



tesa[®] 62012

Product Information

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre Acero (lado permanente) 4 N/cm
- Adhesión sobre Acero (lado removable) 0.3 N/cm

Additional Information

PV3: 37mm x 200m, Thickness: 95µm

PV4: 37mm x 170, Thickness: 120µm

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=62012>