



tesa® 51608

Información De Producto



Cinta de fibra de PET sin tejer flexible y con amortiguación del ruido

Descripción del producto

tesa® 51608 es la cinta universal para agrupar mazos de cables en los habitáculos de los vehículos. Combina características importantes, como la amortiguación del ruido, la resistencia a la abrasión y una alta fuerza de agrupación, al tiempo que mantiene la flexibilidad de los mazos de cables y facilita el proceso de montaje de los mismos en producción. tesa® 51608 es una cinta de fibra sin tejer de PET para mazos de cables con un adhesivo a base de caucho optimizado para su aplicación manual.

Características

- Amortiguación del ruido
- Resistente a la abrasión
- Flexible y suave
- Resistente al desgarro
- Fuerza de desbobinado estable
- Resistente al envejecimiento
- Fuerte adhesión
- Se puede cortar a mano

Aplicación

tesa® 51608 ha sido diseñada aumentar la flexibilidad y amortiguar el ruido en los habitáculos de los vehículos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Surtido de productos

- Colores disponibles negro

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|---------------------|---|---------|
| • Elongación a la ruptura | 20 % | • Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312) | Class B |
| • Resistencia a la rotura | 40 N/cm | • Resistencia a la abrasión (mandril 5mm, LV312) | Class A |
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class C | • Resistencia a la temperatura máx. | 105 °C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51608>



tesa[®] 51608

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

Condiciones de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Información adicional

- Medidas de anchura estándar: 9, 19, 25 y 32 mm
- Medida de longitud estándar: 25 m
- Diámetro del núcleo estándar: 38 mm

Pueden solicitarse otras dimensiones.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51608>