



tesa® 51206

Product Information



Cinta de PE anti-abrasion

Descripción del producto

tesa® 51206 es una cinta de polietileno de alta densidad revestida con adhesivo acrílico, resistente al envejecimiento y a la abrasión.

Características

- Translucency assists the application in the visible area
- Self-lubricating tape with very good gliding properties reduces wear and friction
- High energy absorption capacity even at high stress levels

Aplicación

tesa® 51206 is especially designed for interior anti-squeak and abrasion protection at the assembly line to ensure a reliable:

- Masking of sharp-edged sheet-metal components
- Gliding of delicate components
- Prevention of noise and wear, e.g from trim parts
- Protection of harnesses in high friction areas

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| • Material de soporte | PE | • Espesor total | 114 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | translúcido |
| • Tipo de protector | blanco | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 300 % | • Resistencia a la abrasión | very good |
| • Resistencia a la rotura | 43 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Additional Information

El material puede ser suministrado como troquelados en rodillo o en hojas de forma individual a los clientes que tengan específicas dimensiones bajo tesa® 54206.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51206>



tesa[®] 51206

Product Information

Additional Information

El departamento de automatización y soluciones de tesa ofrece equipamiento personalizado y herramientas para la aplicación de diseño propio para mejorar la productividad.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51206>