



tesa® 4541

Información De Producto



Cinta de tejido conformable

Descripción del producto

tesa® 4541 tesaband es una cinta adhesiva de tejido conformable muy resistente a las rasgadas. Se basa en tejido de rayón y adhesivo de caucho natural.

Se puede utilizar en un gran número de aplicaciones.

Características:

- Muy buena adhesión, incluso en superficies rugosas o aceitosas
- Adaptabilidad a superficies irregulares sin hendiduras
- Permite escribir sobre ella
- Muy resistente a la rotura
- Conformable
- Disponible en 5 colores: negro, blanco, gris, rojo y café

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

- Cierre manual o automático de cajas pesadas y tarros
- Sellado de rollos de película y cajas
- Encintado de cables
- Protección de bordes
- Refuerzo de lomos de libros
- Fijado de clips en tubos de cableado
- Refuerzo de material deportivo

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|--------|
| • Material de soporte | tejido sin recubrir | • De base biológica (contenido de biocarbono) | 87 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 270 µm |



tesa® 4541

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura | 16 % | • Resistencia a la abrasión | good |
| • Resistencia a la rotura | 90 N/cm | • Resistencia a la temperatura | 130 °C |
| • Contenido de base biológica o reciclado | mat | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| • Malla | 145 threads/inch ² | • Se puede escribir encima | si |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.6 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.