



tesa® EasySplice 51150 FastLine



Información De Producto

Cinta doble faz repulpable

Descripción del producto

tesa® 51150 EasySplice® FastLine es una cinta doble faz repulpable para empalme. Consiste en un soporte plano de papel y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

Características especiales de tesa® 51150 EasySplice® FastLine:

- Muy buen tack
- Valores de adhesión muy buenos en papel recubierto y sin recubrimiento
- Espesor de empalme bajo
- El soporte se puede imprimir y revestir
- Hendidura para la fijación segura de la hoja superior
- Dos tiras de división con soporte de papel para una apertura suave en la bobina nueva sin perjudicar al proceso de impresión

Color: Azul

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 100 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico taquificado repulpable | • Color | azul |
| • Tipo de protector | papel siliconado repulpable | • Espesor de la cinta | 100 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia al cortante | medium |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Tack | good |
| • Caducidad (envase) | 12 months | | |



tesa® EasySplice 51150 FastLine

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=51150>