




tesa[®] 55576

Product Information



tesa[®] 55576

Descripción del producto

tesa[®] 55576 es una cinta de espuma doble cara de PE para aplicaciones de montaje ligeras. Consiste en un respaldo de espuma de PE y un adhesivo acrílico pegajoso, cubierto con un revestimiento de película roja.

Características

tesa[®] 55576 is a double sided PE foam tape for light duty mounting applications. It consists of a PE foam backing and a tackified acrylic adhesive.

Aplicación

- Montaje de molduras y perfiles
- Montaje de material publicitario y letreros de punto de venta
- Espejo de premontaje
- Montaje temporal relleno de huecos

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Espesor total | 1200 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Color | blanco |
| • Tipo de protector | papel recubierto de PE | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C |
|--|-------|--|-------|

Adhesión a los valores

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| • Adhesión sobre Aluminio (inicial) | 6.4 N/cm | • Adhesión sobre PVC (inicial) | 3 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (inicial) | 1.4 N/cm | • Adhesión sobre Acero (inicial) | 5.5 N/cm |



tesa[®] 55576

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=55576>