



tesa® 62309 WH filmica

Información De Producto



Cinta fílmica de PE sin halógenos para aplicaciones básicas de agrupación de cables en el habitáculo de los automóviles

Descripción del producto

tesa® 62309 es una cinta fílmica de PE diseñada para el agrupamiento básico de mazos de cables en la industria de la automoción. Ofrece una excelente compatibilidad con cables de hasta 125 °C (3000 h). La fuerza de desbobinado constante, el soporte flexible y la capacidad de rasgarla a mano permiten una aplicación suave y eficaz en la planta de producción. tesa® 62309 está optimizada para la aplicación manual.

Características

- Sin halógenos
- Blanda y flexible
- Se puede cortar a mano
- Resistencia a temperaturas de hasta 125 °C (3000 h)
- Resistente a las influencias ambientales
- Fuerza de desbobinado constante: optimizada para la aplicación manual
- No deja marcas
- Resistente al envejecimiento
- Ignífuga
- Poco olor

Aplicación

tesa® 62309 ha sido diseñada especialmente para satisfacer los requisitos básicos de agrupación de cables a temperaturas elevadas. El principal campo de aplicación es el habitáculo de los automóviles.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 95 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Resistencia a la abrasión | Class A |
| • Resistencia a la rotura | 16 N/cm | (mandril 5mm, LV312) | |
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class A | • Resistencia a la temperatura | 125 °C |
| • Resistencia a la abrasión | Class A | máx. | |
| (mandril 10mm, LV312) | | • Temperature resistance min. | -40 °C |

Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=62309>



tesa® 62309

WH filmica

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 2 N/cm

Información adicional

- Medidas de anchura estándar: 9, 19, 25, 38 mm
- Medida de longitud estándar: 33 m
- Diámetro del núcleo estándar: 38 mm
- Pueden solicitarse otras dimensiones

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=62309>