



tesa® 62250

Información De Producto



Cinta de transporte y fijación manual para mazos de cables que se rasga a mano

Descripción del producto

tesa® 62250 es una cinta fílmica de BOPP para transportar y fijar mazos de cables que ofrece una excelente facilidad de rasgado a mano para su fácil aplicación en la producción de mazos de cables y piezas para automoción. Esta cinta ofrece una adherencia excelente y duradera y, gracias a su resistencia a la temperatura y su compatibilidad con cables de hasta 125 °C, puede incluso permanecer en el vehículo para fijar mazos de cables en su sitio hasta que sean necesarios para activar funciones adicionales.

Características

- Excelente capacidad de corte a mano y fácil aplicación
- Resistente a temperaturas de hasta 125 °C
- Adhesión fiable a cables y mazos de cables
- Adhesivo sin disolventes
- Color transparente

Aplicación

- Fijación para el transporte de mazos y grupos de cables
- Fijación de los mazos de cables dentro del vehículo

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP | • Espesor total | 72 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | transparente |
|-----------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|---------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Rasgable a mano | si |
| • Resistencia a la rotura | 23 N/cm | • Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312) | Class A |
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class A | • Resistencia a la temperatura máx. | 125 °C |
| • Fuerza de desenrollado n / cm | 2 N/cm | • Temperature resistance min. | -40 °C |

Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=62250>



tesa® 62250

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 2.5 N/cm

Condiciones de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: 40–60% recommended (room climate)
- tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Información adicional

- Medida de longitud estándar: 50 m
- Medida de anchura estándar: 19 mm
- Diámetro del núcleo estándar: 38 mm
- Pueden solicitarse otras dimensiones

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=62250>