



tesa® Sleeve 51036 PV9



Información De Producto

Cinta de tejido Sleeve® de PET para mejorar la flexibilidad de los cableados en el compartimento del motor de los vehículos

Descripción del producto

tesa Sleeve® 51036 PV9 es una cinta de tejido Sleeve® de PET para cableados con un avanzado adhesivo acrílico sin disolventes. Soporta altas temperaturas y condiciones ambientales exigentes.

Características

- Resistencia a altas temperaturas
- Alta flexibilidad
- Resistencia a la abrasión
- Aplicación longitudinal fácil y eficaz
- Excelente compatibilidad de cables
- Resistente al envejecimiento
- Resistente a las influencias ambientales
- Ignífuga
- Sin vaho
- Sin halógenos
- Resistente al desgarro
- Flexible y suave
- Disponible en negro y naranja

Aplicación

tesa Sleeve® 51036 PV9 ha sido desarrollada para agrupar mazos de cables en zonas sujetas a temperaturas exigentes y que requieren una buena flexibilidad de los cables.

El principal campo de aplicación es el compartimento del motor de un automóvil, cuyas condiciones ambientales y de temperatura son exigentes.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PET tejido | • Espesor total | 220 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |



tesa® Sleeve 51036 PV9

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|--------|
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class A | • Resistencia a la temperatura máx. | 150 °C |
| • Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312) | Class C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Resistencia a la abrasión (mandril 5mm, LV312) | Class B | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 5 N/cm

Información adicional

Medidas de anchura estándar: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Longitudes estándar: 50 m

- Se pueden producir la mayoría de combinaciones de anchura y longitud

También disponible con perforación personalizada

- Longitud de perforación estándar: 100-940 mm (en incrementos de 10 mm)
- Pueden solicitarse otras dimensiones

Diámetro del mazo de cables / Recomendación de anchura de tesa Sleeve®

< Ø 13 mm / 68 mm

Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm

Ø 16 mm – 23 mm / 100 mm

Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm

Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm

- Diámetro estándar del núcleo: 76 mm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51036>