



tesa® 4224

Información De Producto



Cinta de flejado tensilizada

Descripción del producto

tesa® 4224 es una cinta de flejado para uso general con soporte de polipropileno tensilizado y adhesivo de caucho que proporciona un buen tack inicial. El soporte de polipropileno monoorientado presenta una alta maleabilidad, una buena resistencia a la tracción y una elongación baja. Nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas gracias a su aplicación sin esfuerzo.

Características

- Aplicaciones ligeras de agrupación
- Paletización
- Refuerzo y unificación

Aplicación

Entre sus aplicaciones se incluyen el cierre de cajas de cartón para envíos, la paletización, la agrupación de productos, el refuerzo y la unificación.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 79 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color | blanco |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la rotura | 180 N/cm | • Sin decoloración | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4224

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04224>