



tesa® 64286

Información De Producto



tesa® 64286 - Cinta Strapping para aplicaciones básicas

Descripción del producto

tesa® 64286 es una cinta flejadora de polipropileno tensilizado con un sistema adhesivo termofusible.

tesa® 64286 exhibe una buena resistencia a la tracción con un bajo alargamiento al mismo tiempo. El producto muestra una alta adherencia al pelado.

Características

- buena resistencia a la tracción con bajo alargamiento al mismo tiempo
- alta adherencia al pelado

Aplicación

- Paletizado
- Refuerzo

*Cierre de cajas de envío.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 73 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Resistencia a la rotura | 175 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 7.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 64286

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64286>