



tesa® 53488

Información De Producto



tesa® 53488US Cinta de rasgado de uso general

Descripción del producto

tesa® 53488 es una cinta de rasgado convencional con soporte de polipropileno tensilizado y adhesivo de caucho. Este sistema adhesivo proporciona una excelente adherencia tanto en superficies de cartón compacto como ondulado. El soporte de polipropileno monoorientado presenta una buena resistencia a la tracción y una baja elongación. Esto, en combinación con su alta adherencia, evita que se encoja o despegue después de la aplicación y es ideal para la mayoría de lengüetas y tiras autoadhesivas.

Características

- Adhesivo sin disolventes
- Baja elongación
- Alta resistencia a la tracción

Aplicación

- Para uso en cajas y sobres industriales y de consumo.
- Buena apertura en: sobres de papel, sobres acolchados y cajas onduladas.
- Recomendada para procesos de aplicación automatizados

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 90 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | blanco, rojo |
|-----------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Rasgable a mano | no |
| • Resistencia a la rotura | 200 N/cm | • Sin disolventes | si |
| • Aplicación automática | si | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 7.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 53488

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53488>