



tesa® 53499

Información De Producto



Cinta de rasgado premium de alta resistencia

Descripción del producto

tesa® 53499 combina nuestro soporte de polipropileno tensilizado más resistente con un adhesivo de caucho sintético.

Características

- La cinta de rasgado tesa® 53499 tiene un buen tack inicial, una excelente resistencia al cizallamiento y una fuerte adhesión final.
- El producto presenta una excelente adherencia al cartón reciclado.

Aplicación

- Cinta de rasgado de alta resistencia para cartones ondulados y compactos
- Excelente adherencia a una gran variedad de calidades de cartón
- Recomendada para procesos de aplicación automatizados

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Resistencia a la rotura | 450 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Adhesión sobre acero | 10.5 N/cm |
|------------------------|-----------|



tesa® 53499

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53499>